

Focolari

Fireboxes - Monoblocs - Haarden

Heizeinsätze - Monobloque



FOCOLARI THERMO A PELLETT

Il Focolare Thermo a pellet MP TH permette di soddisfare ogni esigenza, grazie alla caldaia ad elevato scambio termico che garantisce acqua calda per il circuito idraulico, assicurando condizioni ottimali di benessere nella casa, con tutti i vantaggi di un focolare a pellet. Disponibile anche in versione con produzione istantanea di acqua ad uso sanitario.

FR Monobloc thermo à granulés

Le Monobloc Thermo à granulés MP TH répond à tous les besoins grâce à sa chaudière à haut échange thermique qui produit l'eau chaude destiné au circuit hydraulique, assurant ainsi un bien-être optimal dans toute la maison, avec tous les avantages d'un foyer à granulés. Disponible avec production instantanée d'eau chaude sanitaire.

DE Thermo pellet-heizeinsätze

Der Pellet-Heizeinsatz Thermo MP TH wird höchsten Ansprüchen gerecht. Der Heizkessel mit hohem Wärmeaustausch stellt Warmwasser für den Wasserkreislauf bereit, sodass optimaler Wohnkomfort gewährleistet ist, mit allen Vorteilen einer Pellet-Feuerstätte. Auch erhältlich als Version mit Durchlauferhitzer zur Brauchwassererzeugung.

EN Thermo pellet-burning firebox

The pellet-burning MP TH Thermo Firebox fulfils any requirement, thanks to the boiler with high heat exchange guaranteeing hot water in the water supply circuit, for optimal well-being in the home, with all the advantages of a pellet-burning firebox. Also available in the version with instantaneous domestic hot water production.

NL Thermo-vuurhaarden op pellets

Het Thermo-monoblok op pellets MP TH beantwoordt aan alle behoeften dankzij de ketel met hoge warmtewisseling die warm water voor het hydraulische circuit garandeert, voor optimaal comfort in de woning met alle voordelen van een vuurhaard op pellets. Tevens verkrijgbaar in een uitvoering met onmiddellijke productie van sanitair water.

ES Monobloque thermo de pellets

El Monobloque Thermo de pellets MP TH satisface todas las exigencias, gracias a la caldera de alto intercambio térmico que garantiza agua caliente para el circuito hidráulico, asegurando óptimas condiciones de bienestar, con todas las ventajas de un hogar de pellets. Disponible también con posibilidad de producción instantánea de ACS.






Energy class		A+
Type		SP200-01
Nominal heat output	kW no.	9,0 - 30,3
Thermal efficiency	%	92,0 - 91,9
Water heat output	kW th.	7,5 - 26,4
Rated consumption	kg/h	2,0 - 6,8
Ambient heat output	kW am.	1,5 - 3,9
Hopper capacity	kg	65
Boiler capacity	l	45
Maximum working pressure	bar	1,5
Water flow rate	l/min	-
Weight	kg	275
Dimensions	cm	68x61x142

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
 - Aluker fireplace
 - Steel brazier
 - Ash box
 - Fuel level sensor
 - Remote control LCD
 - Vacuum
- OPTIONAL
- App Wi-Fi - Bluetooth
 - External air kit



Model: MP973 TH

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.96




Energy class		A+
Type		SP200-01
Nominal heat output	kW no.	9,0 - 30,3
Thermal efficiency	%	92,0 - 91,9
Water heat output	kW th.	7,5 - 26,4
Rated consumption	kg/h	2,0 - 6,8
Ambient heat output	kW am.	1,5 - 3,9
Hopper capacity	kg	65
Boiler capacity	l	45
Maximum working pressure	bar	1,5
Water flow rate	l/min	12
Weight	kg	278,5
Dimensions	cm	68x61x143

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
 - Aluker fireplace
 - Steel brazier
 - Ash box
 - Fuel level sensor
 - Remote control LCD
 - Vacuum
- OPTIONAL
- App Wi-Fi - Bluetooth
 - External air kit



Model: MP973 TH ACS

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.96

INSERTO THERMO VENTILATO A PELLET

Inserto disponibile con frontale in vetro serigrafato nero o con vetro incorniciato dalla porta in ghisa. La potenza si modula automaticamente su 16 livelli in base all'impostazione della temperatura dell'acqua, ed è dotato di un sistema di ventilazione disattivabile, che si regola su tre velocità. Le guide scorrevoli facilitano la manutenzione; nella dotazione di serie circolatore ad alta efficienza, vaso di espansione e aspiracenere.

FR Insert à granulés thermo ventilé

Insert disponible avec façade en verre sérigraphié noir ou encadré par la porte en fonte. La puissance se module automatiquement sur 16 niveaux en fonction du réglage de la température de l'eau. En revanche le système de ventilation peut être réglé sur trois vitesses différentes et être désactivé. Les glissières du modèle facilitent son entretien. En outre, il est équipé de série d'un circulateur haute efficacité, d'un vase d'expansion et d'un aspirateur de cendres.

DE Belüfteter thermo-kamineinsatz

Dieser Kamineinsatz ist mit einer Frontscheibe aus schwarzem Glas mit Siebdruck oder einem von der Gusseisentür eingefassten Glas erhältlich. Die Leistung wird automatisch auf Grundlage der eingestellten Wassertemperatur auf 16 Stufen moduliert und er verfügt über ein deaktivierbares Luftverteilungssystem mit drei verschiedenen Drehzahlstufen. Die Laufschienen erleichtern die Wartung, die Serienausstattung umfasst eine Hochleistungs-Umwälzpumpe, ein Ausdehnungsgefäß und einen Aschesauger.

EN Pellet-burning ventilated thermo insert

Insert available with black screen-printed glass front or with the glass panel framed with a cast iron door. It has 16 automatic power settings based on the set temperature of the water and it is equipped with a 3-speed fan system, which can be switched off if required. The sliding runners make maintenance easier; standard features include a high-efficiency circulator pump, expansion tank and an ash vacuum cleaner.

NL Inzetstuk thermo geventileerd op pellets

Inzetstuk verkrijgbaar met voorkant van gezeefdrukt glas of met glas omlijst door de gietijzeren deur. Het vermogen wordt automatisch aangepast op 16 niveaus op basis van de instelling van de watertemperatuur; het product is voorzien van een deactiveerbaar ventilatiesysteem, dat ingesteld kan worden op drie snelheden. De schuifrails vergemakkelijken het onderhoud; een hoogefficiënte circulator, expansievat en aszuiger zijn standaard meegeleverd.

ES Aplique thermo ventilado de pellet

Aplique disponible con frente de vidrio serigrafiado negro o con vidrio enmarcado por puerta de fundición. La potencia se modula automáticamente en 16 niveles según el ajuste de la temperatura del agua. Dotado de sistema de ventilación desactivable, regulable en tres velocidades. Las guías correderas facilitan el mantenimiento; bomba de circulación de alta eficiencia, depósito de expansión y aspirador de cenizas suministrados de serie.



IP 14 TH Cast iron door




Energy class		A+
Type		YP250-01
Nominal heat output	kW no.	14,0
Thermal efficiency	%	90,1
Rated consumption	kg/h	3,5
Hopper capacity	kg	22 - 52
Boiler capacity	l	11
Maximum working pressure	bar	1,5
Flue diameter	cm	10
Weight	kg	178
Dimensions	cm	78x61x74

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
- Steel fireplace
- Cast iron brazier
- Automatic cleaning
- Fuel sensor level
- Digital display
- App Wi-Fi Bluetooth
- External air kit
- Adjustable feet
- Vacuum



Model: IP 14 TH

* Altezza con cassetto carico pellet optional.
Height with optional loading drawer.

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.96

IP 14 TH Frameless door




Energy class		A+
Type		YP250-01
Nominal heat output	kW no.	14,0
Thermal efficiency	%	90,1
Rated consumption	kg/h	3,5
Hopper capacity	kg	22 - 52
Boiler capacity	l	11
Maximum working pressure	bar	1,5
Flue diameter	cm	10
Weight	kg	178
Dimensions	cm	78x61x74

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
- Steel fireplace
- Cast iron brazier
- Automatic cleaning
- Fuel sensor level
- Digital display
- App Wi-Fi Bluetooth
- External air kit
- Adjustable feet
- Vacuum



Model: IP 14 TH G

* Altezza con cassetto carico pellet optional.
Height with optional loading drawer.

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.96