



nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION

2024

CATALOGO GENERALE / CATALOG / CATALOGUE / KATALOG

simply MAGIC

C'è magia nel fuoco

Il profumo del ceppo, il crepitio del fuoco, il fascino incantatore della fiamma che si muove, la sensazione avvolgente e romantica del calore della brace, degli ambienti di una volta, quelli della nostra infanzia.

Tutto questo è la magia della fiamma a legna, del calore secondo la tradizione, del ritorno al passato per ridestare le nostre radici e prendersi il tempo di una piacevole pausa.

La nuova gamma a legna Nobis è pensata per amplificare la magia del fuoco a legna, alla camera di combustione in refrattario alta densità, in grado di ospitare ceppi fino a una lunghezza di 35cm per una fiamma profonda e naturale.

La gestione personalizzata dell'aria primaria e secondaria consente una combustione ottimale per avere una fiamma luminosa e limpida.

La nuova gamma a legna è declinata in stufe con estetica e rivestimenti personalizzabili, e si arricchisce di accessori componibili su tutti i modelli: il cassetto portalegna, il forno e l'accumulo di 75 Kg a lento rilascio, per prolungare il tepore della stufa fino a diverse ore dopo il suo spegnimento.

La magie du feu

L'odeur des bûches, le crépitement du feu, le charme envoûtant de la flamme en mouvement, la sensation enveloppante et romantique de la chaleur des braises, des jours anciens ; ceux de notre enfance.

Tout cela, c'est la magie du feu de bois, de la chaleur selon la tradition, du retour au passé pour réveiller nos racines et prendre le temps d'une pause agréable.

La nouvelle gamme Nobis est conçue pour amplifier la magie du feu de bois et dispose d'une chambre de combustion réfractaire à haute densité qui peut accueillir des bûches jusqu'à 35 cm de long pour une flamme encore plus profonde et naturelle. La gestion personnalisée de l'air primaire et secondaire permet une combustion optimale pour une flamme claire et brillante.

La nouvelle gamme de poêles à bois se décline en poêles à l'esthétique et au revêtement personnalisables et s'enrichit d'accessoires modulaires sur tous les modèles : tiroir à bois, four et accumulateur réfractaire de 75 kg pour prolonger la chaleur du poêle jusqu'à plusieurs heures après son extinction.

Die Magie des Feuers

Lassen Sie sich in die Erinnerungen an vergangene Zeiten entführen und verlieren Sie sich im Duft der Holzscheite, dem Knistern des Feuers, dem bezaubernden Charme der tanzenden Flamme, der umhüllenden, romantischen Wärme der Glut.

Die Magie des Brennholzes:

Reisen Sie durch die Zeit, um unsere Wurzeln wiederzuentdecken und sich in Momente purer Entspannung zu versenken.

Unsere neuen Holzöfen sind mit einer Brennkammer aus feuerfestem Material mit hoher Dichte ausgestattet, um den Zauber eines Holzfeuers zu verstärken. Sie können Holzscheite mit einer Länge von bis zu 35 cm aufnehmen und sorgen so für ein noch intensiveres und natürlicheres Flammenbild.

Optimieren Sie die Verbrennung durch die Regulierung der Primär- und Sekundärluft und erhalten Sie eine helle, lebendige Flamme.

Alle Öfen der Serie verfügen über anpassbare Verkleidungen und ästhetische Merkmale. Darüber hinaus sind sie mit modulareem Zubehör erhältlich: von der Brennholzschieblade über den Ofen bis hin zum Feuerfesten Wärmespeichersystem (75 kg), das auch mehrere Stunden nach dem Ausschalten des Ofens noch Wärme abgibt.

POT. 10 kW | 10,5 kW* | 11 kW*

EFREM 700^{.49} / 800^{.49} / 900^{.49}

EFREM 700.49 EFREM 800.49 EFREM 900.49



Inserto a legna cinque stelle a profondità ridotta di soli 38cm, con camera di combustione in ceramica refrattaria.

Inserto a convezione naturale con ventilazione e doppia canalizzazione superiore opzionali, controllo dell'aria primaria e secondaria con presa d'aria posteriore o inferiore. Fondo a letto di brace, porta in vetro con cornice ridotta per un'ampia visione della fiamma.

Wood-burning insert with a reduced depth of just 38cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural convection insert with optional ventilation and double upper ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Insert à bois d'une profondeur réduite de seulement 38 cm, équipé d'une chambre de combustion en céramique réfractaire.

Insert à convection naturelle avec ventilation en option et double canalisation supérieure, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Les braises tombent directement sur le fond (pas de tiroir à cendres). Porte vitrée avec cadre réduit pour une meilleure vue de la flamme.

Holzbrenneinsatz mit einer reduzierten Tiefe von nur 38 cm, mit feuerfester Keramikbrennkammer.

Natürlicher Konvektionseinsatz mit optionaler Belüftung und doppelter oberer Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelung mit Lufteinlass hinten oder unten. Boden ohne Ascheschublade. Glastür mit reduziertem Rahmen für einen weiten Blick auf die Flamme.



CLEAN-GLASS
SYSTEM



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022

↔ L 66cm

↑ H 49cm

↔ L 76cm

↑ H 49cm

↔ L 86cm

↑ H 49cm





WOOD

WEIGHT

80 kg

ENERGY



D.M. 186



F.VERTE



CANAL



Double
Optional

POT. 10 kW | 10,5 kW* | 11 kW*

EFREM 700^{.55} / 800^{.55} / 900^{.55}

EFREM 700.55 EFREM 800.55 EFREM 900.55



Inserto a legna cinque stelle a profondità ridotta di soli 38cm, con camera di combustione in ceramica refrattaria.

Inserto a convezione naturale con ventilazione e doppia canalizzazione superiore opzionali, controllo dell'aria primaria e secondaria con presa d'aria posteriore o inferiore. Fondo a letto di brace, porta in vetro con cornice ridotta per un'ampia visione della fiamma.

Wood-burning insert with a reduced depth of just 38cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural convection insert with optional ventilation and double upper ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Insert à bois d'une profondeur réduite de seulement 38 cm, équipé d'une chambre de combustion en céramique réfractaire.

Insert à convection naturelle avec ventilation en option et double canalisation supérieure, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Les braises tombent directement sur le fond (pas de tiroir à cendres). Porte vitrée avec cadre réduit pour une meilleure vue de la flamme.

Holzbrenneinsatz mit einer reduzierten Tiefe von nur 38 cm, mit feuerfester Keramikbrennkammer.

Natürlicher Konvektionseinsatz mit optionaler Belüftung und doppelter oberer Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelung mit Lufteinlass hinten oder unten. Boden ohne Ascheschublade. Glastür mit reduziertem Rahmen für einen weiten Blick auf die Flamme.



CLEAN-GLASS
SYSTEM



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022

↕ L 66cm

↕ H 55cm

↕ L 76cm

↕ H 55cm

↕ L 86cm

↕ H 55cm





WOOD

-

WEIGHT

80 kg

ENERGY



D.M. 186

★★★★★

F.VERTE

7 ★

CANAL



Double
Optional

POT. 10 kW | 10,5 kW*

EFREMFly 700^{.49} EFREMFly 800^{.55}

EFREM 700.49 EFREM 800.55



Inserto a legna cinque stelle a profondità ridotta di soli 40cm, con camera di combustione in ceramica refrattaria.

Inserto a convezione naturale sospeso, controllo dell'aria primaria e secondaria con presa d'aria posteriore o inferiore. Fondo a letto di brace, porta in vetro con cornice ridotta per un'ampia visione della fiamma.

Wood-burning insert with a reduced depth of just 40 cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural-convection suspended insert, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Insert à bois avec une profondeur réduite de seulement 40 cm, équipé d'une chambre de combustion en céramique réfractaire.

Insert suspendu à convection naturelle, régulation d'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Les braises tombent directement sur le fond (pas de tiroir à cendres). Porte vitrée avec cadre réduit pour une meilleure vue de la flamme.

Holzbrenneinsatz mit einer reduzierten Tiefe von nur 40 cm, mit feuerfester Keramikbrennkammer.

Hängender natürlicher Konvektionseinsatz, Primär- und Sekundärluftregelung mit hinterem oder unterem Lufteinlass. Boden ohne Ascheschublade, Glastür mit reduziertem Rahmen für einen weiten Blick auf die Flamme.



CLEAN-GLASS
SYSTEM



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022

↔ L 66cm

↑↓ H 49 cm

↔ L 76cm

↑↓ H 55cm

